

## SEAL PRO

VASTR® Seal Pro is een extreem klevende afdichtingstape. VASTR® Seal Pro heeft een zeer hoge initiële en duurzame hechting op alle ondergronden. VASTR® Seal Pro is met name geschikt voor het verkleven van folies op oneven ondergronden.

### Toepassing

VASTR® Seal Pro dient te worden gebruikt bij het luchtdicht verkleven van folies tegen een oneven ondergrond zoals een gemetselde muur. VASTR® Seal Pro fungeert als een montagelijm maar dan zonder de uithardingstijd. VASTR® Seal Pro hecht direct en geeft onmiddellijk een volledig gesloten hechting van de folie op een aansluitend oppervlak.

### Verwerking

VASTR® Seal Pro moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. VASTR® Seal Pro aanbrengen en goed aandrukken. Verwijder het schutpapier en druk de folie goed in de tape. Nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

VASTR® Seal Pro

### Afmeting

10 mm x 12 m

### Hoeveelheid

10 rol / doos

### Artikelnr.

8101001200

### EAN code

8714672999945

### Specificaties

Kleur <b>Transparant</b>	Kleefkracht op staal <b>&gt; 25 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b>	
Opslag <b>Droog, - 5 °C tot 10 °C</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>
Lijmlaag <b>Dispersielijm op basis van polyacrylaat</b>	
Temperatuurbestendigheid <b>- 30 °C tot + 80 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0 °C</b>

