

Product

Lage densiteit (LDPE) polyestertape met een zeer krachtige acrylaatlijm laag op 1 zijde.

Toepassingsvoorbeelden

- luchtdichte aansluitingen tussen dampremmende of dampregulerende (binnen)folies
- luchtdichte afwerking tussen elementen in de houtskeletbouw (v.b. OSB, ...)
- luchtdichte aansluiting van het damp scherm op een houten ondergrond
- luchtdichte afwerking (binnen) rond schrijnwerk (tussen de houten of pvc-profielen en de ruwbouw in hout)
- aftapen van kieren tussen bepaalde isolatieplaten

Kleur

Groen

Dikte

0,28 mm (zonder beschermfolie)

Breedtes

Van 30 tot 1.500 mm (om de 5 mm)

Lengte

25 meter

Verpakking

Versneden op rol

Verpakt in dozen, gescheiden door een siliconenpapier

Bescherming van de lijm

Gesiliconiseerd papier

Eigenschappen

- ✓ uitstekend verouderingsbestendig
- ✓ zeer goede weerstand tegen vocht
- ✓ al toepasbaar vanaf +5°C (droge ondergrond)
- ✓ solventvrije lijmlaag

Opmerking

De materialen en ondergrond moeten droog, vetvrij, olievrij, vast en stofvrij zijn.



Technische eigenschappen

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Lijm drager	LDPE-film
Lijmlaag	solventvrije, gemodificeerde acrylaat op waterbasis
Gewicht (zonder beschermfolie)	210 gr/m ²
Adhesie (DIN EN 1939)	± 35 N/25 mm
Verouderingsbestendigheid	uitstekend
Weerstand tegen vocht	Zeer goed
Temperatuurweerstand (volgens test AA-B-12-07)	van -40°C tot +100°C
uv-bestendigheid	3 maanden
Eindkleefkracht	1 uur
Opslag	Bij 15° tot 25°C en 40% tot 60% relatieve vochtigheid

Ter informatie

De lengtetoleranties zijn volgens DIN 7715.

Breedtetoleranties : +/- 2,50 mm