

Miotex®



Miotex® is een waterdichte damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. Miotex® beschermt de constructie en zorgt voor een optimale luchtdichte isolatie.

Toepassing

Miotex® wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Miotex® kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

Voordelen

- Water- en regendicht
- Damp-open
- Winddicht
- Dak en gevel
- Eenvoudig te verwerken

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miotex®	1,50 m	25 m	8211215026	8714672004502	30 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	8211215002	8714672004465	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	8212030000	8714672004458	30 rol / pallet	20 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40 / + 80 °C
Gewicht 125 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,05 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 190 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breukte (lengte) 70 %
Treksterkte initieel (dwars) 200 N / 50 mm	Rek bij breukte (dwars) 70 %



Op harde
ondergrond



Op zachte
ondergrond



Bestendig tot 80°



Voor gevels



Voor daken



Maximaal
2 maanden
UV bestendig



Miote[®]



Verwerking

Miotex[®] dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met VAST-R[®] Spinvlies tape. Miotex wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VAST-R[®] Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. Miotex[®] altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen.

Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VAST-R[®] Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.





Gerelateerde producten

Vast-R[®]
Spinvlies tape

VAST-R[®]
Butyl tape

VAST-R[®]
Nageldichtband

VAST-R[®]
Totaal tape



Omschrijving

VAST-R[®] Spinvlies tape

VAST-R[®] Butyl tape

VAST-R[®] Nageldichtband

VAST-R[®] Totaal tape (zwart)

VAST-R[®] Totaal tape (zwart)

VAST-R[®] Totaal tape (wit)

Breedte

75 mm

30 mm

60 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

25 m

20 m

10 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

8107502504

8103002000

8106001000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

8714672005202

8714672005233

5450208029771

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

8 rol / doos

8 rol / doos

3 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

