



MorgoAirseal Grey Tape

MorgoAirseal Grey Tape is een waterkerende, enkelvoudig klevende tape. De tape is opgebouwd uit twee lagen polypropyleen, met daartussen een High Breathable Film (HBF). De acryllaten lijmlaag zorgt voor uitstekende hechting op nagenoeg alle ondergronden. MorgoAirseal Grey Tape beschikt met een W1 classificatie over uitmuntende waterkerende eigenschappen. De tape wordt veelvuldig toegepast in combinatie met MorgoVent folies, waarbij het zorg draagt voor een uitstekende, lucht- en waterdichte afdichting bij overlappingsen en verbindingen. MorgoAirseal Grey Tape is overschilderbaar en overstucbaar. Voor optimale hechting altijd MorgoAirseal Primer gebruiken.

Verwerkingsvoorschriften

De te verwerken materialen dienen stof- en vetvrij te zijn. De ondergrond moet droog en voldoende hard zijn om de tape te kunnen aandrukken. Des te harder je de tape kunt aandrukken, des te beter is de hechting. MorgoAirseal Tape is om afdichtingen te creëren, niet om verbindingen aan elkaar te verklevan waar krachten op worden uitgeoefend. De MorgoAirseal Tape heeft een 100% acrylaat kleeflaag en is extreem verouderingsbestendig. Op houtderivaatplaten altijd een primer gebruiken. Voor gegarandeerd goede resultaten, altijd een primer toe te passen. Voor een goede kleefkracht is een overlap van 30mm noodzakelijk.

Brochure

Product specificaties:

Kenmerken

Waterkerend
Luchtdicht

Temperatuurbestendigheid

-40°C | +80°C

Toepassing

Afdichtings- en reparatietape voor binnen én buiten. Ook geschikt tijdens open fase

Afmeting

60 mm x 25m¹

100 mm x 25m¹

Leverbaar in breedtes tot max 1.500mm

Verpakking

Morgo Folietechniek Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen Tel: +31 (0) 575 511 508
E-mail: info@morgofolietechniek.nl



Resp. 10 en 6 rollen

Dikte

Ca. 0,46mm

Treksterkte (AFERA 5004)

250N/50mm

Rek bij breuk (AFERA 5004)

75%

EAN Code

8720094453125 | 60mm x 25m

8720094453132 | 100mm x 25m