



SEMIN UFF

UNIVERSAL FILLER AND FINISH

MULTIFUNCTIONEEL PLAMUUR

TECHNISCHE DEFINITIE.

SEMIN UNIVERSAL FILLER & FINISH is een multifunctioneel universeel plamuur dat zeer makkelijk kan worden aangebracht.

Met dit plamuur kunnen alle soorten klussen binnenshuis worden uitgevoerd: plakken, vastzetten, opstoppen, egaliseren, effenen en de voegen tussen gipsplaten opvullen.

TOEGELATEN ONDERGROND.

Gipsplaten, pleister, gipstegels, beton, cellenbeton, cementplamuur.

OPSLAG.

9 maanden in de originele, niet aangebroken verpakking en beschermd tegen vochtigheid.

GEbruik

GEbruIKSAANWIJZINGEN.

Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan plus 5° C en hoger dan 30° C en bij een vochtigheidsgehalte van meer dan 70 %.

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN.

De ondergrond moet droog, schoon, hard en zonder enig spoor van scheidingsmiddel zijn.

AANMAAKVERHOUDING.

10 tot 12 liter per zak van 25 kg.

Vermeng het poeder handmatig of mechanisch geleidelijk met het water tot een homogene pasta.

• EFFENEN.

1,5 volumes water + 2,5 volumes poeder.

• OPVULLEN EN PLAKKEN.

1 volume water + 2 volumes poeder

Laat de pasta 5 minuten rusten voordat u hem gaat gebruiken.

BINDINGSTIJD.

2 uur

DROOGTIJD.

8 tot 24 uur op basis van de gebruikte hoeveelheid en de temperatuur, de vochtigheid en ventilating van de ruimte.

VERBRUIK.

Varieert naargelang de aangebrachte dikte: van 0,3 kg tot 2,5 kg/m² en per laag.

MULTIFUNCTIONEEL PLAMUUR

Met dit plamuur kunt u de voegen tussen gipsplaten gladstrijken, gipsplaten klevende, gaten en barsten opvullen, de ondergrond egaliseren en herstellen, effenen.

