



HOMETEC 40

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm met lambda 40



Hellende daken

Ook geschikt voor
zoldervloeren,
scheidingswanden en
houtskeletbouw

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,50	60	13.500	1.200	1	16,20	24	388,88	S	2137715
2,00	80	10.500	1.200	1	12,60	24	302,40	S	2137716
2,25	90	9.000	1.200	1	10,80	24	259,20	D	2126893
2,50	100	8.500	1.200	1	10,20	24	244,80	S	2137717
3,00	120	7.500	1.200	1	9,00	24	216,00	S	2137718
3,50	140	6.500	1.200	1	7,80	24	187,20	S	2137713
4,00	160	5.500	1.200	1	6,60	24	158,40	S	2137714
5,00	200	4.500	1.200	1	5,40	24	129,60	D	2137719
5,50	220	4.000	1.200	1	4,80	24	115,20	NS	2138527
6,00	240	3.750	1.200	1	4,50	24	108,00	S	2137781
6,50	260	3.500	1.200	1	4,20	24	100,80	S	2138528
7,00	280	2.800	1.200	1	3,36	24	80,64	D	2140802

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,040 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	12 ≤ p < 14



TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!