



FRAMETEC 32

Stevige onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm met lambda 32

**Skeletbouw
(gevel, dak en
vloerelementen)**

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Zeer hoge thermische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,80	90	5.500	580	2	6,38	18	114,84	S	2141966
3,75	120	4.250	580	2	4,93	18	88,74	S	2141968
4,35	140	3.500	580	2	4,06	18	73,08	S	2141586
5,30	170	3.000	580	2	3,48	18	62,64	D	2141936
5,60	180	2.700	580	2	3,13	18	56,38	D	2141256
6,25	200	2.600	580	2	3,02	18	54,29	D	2142920
6,85	220	2.500	580	2	2,90	18	52,20	D	2142941

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	<p>0,032 W/m.K</p> <p>A1</p> <p>T3</p>
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdamping (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand A_{Fr}) 	<p>1 MU</p> <p>< 1,0 kg/m²</p> <p>≥ 10 kPa.s/m²</p>
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	<p>30 ≤ p < 35</p>



TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!