



FRAMETEC 35

Onbeklede minerale wolplaat
in rolvorm met lambda 35

Skeletbouw
(gevel, dak en
vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties
- ✓ Economische oplossing voor skeletbouw

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,55	90	6.500	580	2	7,54	24	180,96	D	2142931
3,40	120	6.000	580	2	6,96	18	125,28	S	2144497
4,00	140	4.250	580	2	4,93	24	118,32	D	2142932
4,85	170	4.200	580	2	4,87	18	87,70	NS	2144516
5,10	180	4.000	600	2	4,80	18	86,40	D	2144499
5,40	190	3.700	580	2	4,29	18	77,26	D	2144500
6,25	220	3.200	400	3	3,84	18	69,12	D	2144501
6,25	220	3.200	450	2	2,88	18	51,84	NS	2144503
6,25	220	3.200	580	2	3,71	18	66,82	D	2144502
6,85	240	3.000	580	2	3,48	18	62,64	D	2144515
7,40	260	2.700	580	2	3,13	18	56,38	D	2144505

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,035 W/m.K A1 T2
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	1 MU < 1,0 kg/m² ≥ 5 kPa.s/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	20 ≤ p < 30



TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!