



WALLTEC BLACK

Vormvaste minerale wolplaat
éénzijdig bekleed met
zwart weerbestendig glasvlies



Geventileerde gevels
en spouwmuren

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,85	60	1.350	600	9	7,29	20	145,80	D	2143710
2,50	80	1.350	600	7	5,67	20	113,40	D	2143721
3,10	100	1.350	600	5	4,05	20	81,00	S	2143723
3,75	120	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2142039
4,35	140	1.350	600	5	4,05	16	64,80	S	2143724
4,65	150	1.350	600	4	3,24	16	51,84	D	2136983
5,00	160	1.350	600	4	3,24	16	51,84	S	2143725
5,60	180	1.350	600	3	2,43	20	48,60	D	2143712
6,25	200	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2141838
6,85	220	1.350	600	3	2,43	16	38,88	D	2143713

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,032 W/m.K A1 T3
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	1 MU < 1,0 kg/m² < 3,0 kg/m² ≥ 10 kPa.s/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	30 < p < 35